

URM HD Kupplung mit Rastnasen

Stand 2016 / 3

Beschreibung:	URM HD Kupplung 4-fach und 8-fach inkl. Staubschutz
Für:	Für URM-P2 Stecker und URM-P8 Stecker
Eigenschaft:	Zur Aufnahme von 4 URM-P2 Stecker und/oder einem URM-P8 Stecker bei der 4-fach Kupplung und zur Aufnahme von 8 URM-P2 Stecker und/oder zwei URM-P8 Stecker bei der 8-fach Kupplung
Steckzyklen:	≥ 1.000
Betriebstemperatur:	-40°C bis +85°C
Hülsen:	Keramik geschlitzt (Senko inside)
Gehäuse:	Kunststoff Innenteil blau – singlemode Innenteil grün – singlemode APC Innenteil beige - multimode
Mögliche Fasertypen:	MM G50 / 125µm OM2 - OM4 SM E9 / 125µm OS2
Sonst. Standards:	RoHS & REACH
Besonderheit:	Befestigung mittels Rastnasen. Die 4-fach Kupplungen haben die Maße vom SC footprint. Für die 8-fach Kupplungen werden spezielle Panel und Einschübe benötigt. Für die Montage der Kupplungen wird kein Werkzeug benötigt. Die Codierung zwischen Kupplungen und Steckern ist patentrechtlich geschützt. Weitere Codierungen möglich.

